

16	215-60R16		M+S	ø	95	H	95			200	6,5	664	2.025	6-6,5	
			M+S	ø	95	V	95								
			M+S	ø	95	V	95								
	235-60R16	PRXL	M+S	ø	100	H	100			238	7,0	688	2.088	6,5-7	
			M+S	ø	100	H	100								
17	215-60R17		M+S	ø	95	H	95					690	2.105	6-6,5	
	225-60R17		M+S	ø	95	H	99					702	2.141	6-6,5	
			M+S	ø	95	H	99								
	255-60R17		M+S	ø	110	W	110	XL		260	7,5	738	2.251	7-7,5	
18	225-60R18		M+S	ø	95	H	100					727	2.217	6-6,5	
			M+S	ø	95	H	100								
	235-60R18	RFB	M+S	ø	107	W	107	XL		240	7,0	739	2.254	6,5-7	
			M+S	ø	95	V	107	XL							
	255-60R18		M+S	ø	95	V	112					763	2.327	7,5-8	
			M+S	ø	110	V	110			273	8,0	775	2.364	7,5-8	
	275-60R18		M+S	ø	110	H	110								
	285-60R18		M+S	ø	116	V	112			292	8,5	799	2.437	8-8,5	
55	215-55R17		M+S	ø	94	V	94			226	7,0	658	2.037	6-7	
			M+S	ø	94	V	94								
	225-55R17	RFB	M+S	ø	101	XL	W	101	XL			680	2.074	6-7	
			M+S	ø	95	V	99								
	235-55R17		M+S	ø	95	H	99				7,5	690	2.105	6,5-7,5	
			M+S	ø	95	H	99								
	275-55R17	RFB	M+S	ø	109	W	109	XL				734	2.239	7,5-8,5	
			M+S	ø	95	V	99						705	2.150	6-7
	235-55R18		M+S	ø	95	H	99								
			M+S	ø	100	W	100			243	7,5	715	2.181	6,5-7,5	
	255-55R18	RFB	M+S	ø	109	XL	W	109	XL	265	8,0	737	2.248	7-8	
		RFB	M+S	ø	109	XL	V	109	XL	265	8,0	737	2.248	7-8	
	285-55R18		M+S	ø	113	V	113			297	9,0	771	2.352	8-9	
	235-55R19		M+S	ø	95	V	101					741	2.269	6,5-7,5	
	275-55R20	RFB	M+S	ø	114	V	117	XL		297	9,0	810	2.471	7,5-8,5	
50	225-55R15 DWL		M+S	ø	90	H	90			282	8,5	648	1.976	7-8,5	
	225-55R15 DWL		M+S	ø	90	H	90			308	9	677	2.065	7,5-9	
	214-50R17		M+S	ø	90	V	91					648	1.976	6-7	
	225-50R17	RFB	M+S	ø	101	W	101			265	8,0	698	2.098	7-8	
	235-50R18	RFB	M+S	ø	101	XL	W	101	XL	245	7,5	693	2.114	6,5-7,5	
	245-50R18		M+S	ø	109	W	109			297	9,0	743	2.266	8-9	
	255-50R19	RFB	M+S	ø	107	W	107			265	8	739	2.254	7-8	
	265-50R19		M+S	ø	95	V	110					749	2.284	7,5-8,5	
	245-50R20		M+S	ø	95	V	107	XL				754	2.300	7,5	
	265-50R20	RFB	M+S	ø	107	W	111	XL		276	8,5	774	2.361	7,5-8,5	
	275-50R20		M+S	ø	95	V	113	XL				784	2.391	7,5-8,5	
	235-45R18	RFB	M+S	ø	90	V	99					697	2.095	6-8,5	
45	275-45R19	RFB	M+S	ø	95	W	103	XL				731	2.230	8,5-9	
			M+S	ø	95	V	108	XL							
	285-45R19	RFB	M+S	ø	107	W	107	XL		285	9,5	739	2.254	9-9,5	
	295-45R19	RFB	M+S	ø	95	V	109					749	2.284	9,5-10	
	245-45R20	RFB	M+S	ø	95	V	99					728	2.220	7,5-8	
	255-45R20	RFB	M+S	ø	95	V	105	XL				738	2.251	8-8,5	
	265-45R20	RFB	M+S	ø	95	V	106	XL				746	2.273	8,5-9	
	275-45R20	RFB	M+S	ø	95	V	110	XL				756	2.306	8,5-9	
			M+S	ø	95	V	110	XL							
		295-45R20	RFB	M+S	ø	114	XL	W	114	XL	306	9,5	774	2.361	8,5-10
	305-45R20	RFB	M+S	ø	116	XL	W	116	XL	303	10,0	780	2.385	9,5-10	
40	275-40R20	RFB	M+S	ø	106	XL	Y	106	XL	278	9,5	728	2.220	9-9,5	
			M+S	ø	111	XL	Y	106	XL						
	295-40R20	RFB	M+S	ø	106	XL	Y	106	XL	301	10,5	744	2.269	10-10,5	
	295-45R20	RFB	M+S	ø	95	V	106	XL							
	295-45R20	RFB	M+S	ø	114	XL	Y	114	XL	313	11,0	803	2.449	10-11	
	295-45R20	RFB	M+S	ø	95	V	106	XL							
35	215-35R20	RFB	M+S	ø	110	35	Y	110	XL	302	11,0	728	2.220	10,5-11	
	235-35R21	RFB	M+S	ø	95	V	107	XL				739	2.254	10-10,5	
	265-35R22	RFB	M+S	ø	95	V	102	XL				745	2.272	9-9,5	
			M+S	ø	95	V	102	XL							
	285-35R22	RFB	M+S	ø	95	V	106	XL				759	2.315	9,5-10	
	295-35R22	RFB	M+S	ø	108	XL	Y	108	XL	301	10,5	765	2.333	10-10,5	
	295-35R23	RFB	M+S	ø	111	XL	Y	111	XL	313	11,0	798	2.434	10-11	
	305-35R24	RFB	M+S	ø	112	XL	Y	112	XL	311	10,5	804	2.413	10-11	
30	275-30R22	RFB	M+S	ø	95	XL	Y	99				728	2.211	9-9,5	
	295-30R22	RFB	M+S	ø	103	XL	Y	103	XL	301	10,5	737	2.248	10-10,5	
	295-30R22	RFB	M+S	ø	107	XL	Y	107	XL	320	11,0	749	2.284	10,5-11	
	295-30R23	RFB	M+S	ø	95	V	104	XL				762	2.304	10-10,5	
	305-30R15 DWL		M+S	ø	104	S	104			344	7,5	750	2.288	6,5-7,5	
			M+S	ø	109	S	109			270	8,5	776	2.367	7-8,5	
	315-30R15 DWL		M+S	ø	109	S	109					810	2.471	8-9	
	325-30R15 DWL		M+S	ø	108	S	113					823	2.510	8,5-10	
	33X1.2.50R15 DWL		M+S	ø	108	S	108					831	2.510	8,5-10	

Hinweis

- Bei allen P-Gößen sowie M+S Profilen mit einem Schneeflockensymbol sind keine Änderungen von - oder -/52Gal möglich!
- Der W-Drive 255/55R18 ist kein OE-Rifen, sondern dies ist ein Hinweis welche Fahrzeugklasse dies als OE-Größe haben.
- Bei den Maßen geben die **fettgedruckten** Werte die Messteige nach ETRTO an.